

## Lankstūs ortakiai

### SEMIDEC

Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio folija.  
Darbinė temperatūra: -30 / +250 °C.  
**Nurodytos 1 metro kainos.**



### COMBIFLEX

Medžiaga: daugiasluoksnė aliuminio folija, padengta polimeriniu audiniu su plienine spirale. Darbinė temperatūra: -30 / +150 °C.  
**Nurodytos 1 metro kainos.**



Skersmuo, mm	SEMIDEC		COMBIFLEX	
	L = 3 m		L = 10 m	
	Kodas	Masė, kg/vnt.	Kodas	Masė, kg/vnt.
100	353890100	0,4	701210010	1,0
125	353890125	0,5	701210012	1,0
160	353890160	0,7	701210016	1,5
200	353890200	0,9	701210020	2,0
250	353890250	1,1	701210025	3,4
315	353890315	1,4	701210031	4,6
400	353890400	1,8	701210040	6,8

**UŽSAKYMO PAVYZDYS:** lankstus ortakis SEMIDEC 100 L-3 m.

### RE-FLEX

Medžiaga: spirale profiliuota aliuminio juosta.  
Darbinė temperatūra: +200 °C.  
Turi abi gaubiančiąsias jungtis (kaip ortakio).  
**Nurodytos 1 vnt. kainos.**



Skersmuo, mm	RE-FLEX			
	L = 0,5 m		L = 1 m	
	Kodas	Masė, kg/vnt.	Kodas	Masė, kg/vnt.
100	701264550	0,2	701264556	0,3
125	701264551	0,3	701264557	0,4
160	701264552	0,3	701264558	0,5
200	701264553	0,5	701264559	0,7
250	701264554	0,6	701264560	0,8
315	701264555	0,8	701264561	1,0

**UŽSAKYMO PAVYZDYS:** lankstus ortakis RE-FLEX-100-0,5.

## SONODEC

Medžiaga: perforuota aliuminio folija su plienine spirale ir 25 mm storio izoliacine medžiaga.

Darbinė temperatūra: -30 / +140 °C.

Nurodytos 1 metro kainos.



## IZODUCT ALID-3

Medžiaga: aliuminio folija (be perforacijos) su plienine spirale ir 25 mm storio izoliacine medžiaga.

Darbinė temperatūra: -30 / +250 °C.

Nurodytos 1 metro kainos.



Skersmuo, mm	SONODEC		IZODUCT ALID-3	
	L = 10 m		L = 10 m	
	Kodas	Masė kg/vnt.	Kodas	Masė kg/vnt.
100	701210110	3,2	701210158	3,2
125	701210112	4,0	701210159	4,0
160	701210116	4,7	701210160	4,7
200	701210120	6,4	701210161	6,4
250	701210125	7,6	701210162	7,6
315	701210131	10,2	701210163	10,2
400	701210140	14,8	701210164	14,8

UŽSAKYMO PAVYZDYS: lankstus ortakis SONODEC 100 L-10 m.

## Lankstus triukšmo slopintuvas

### AKU-COMP

Medžiaga: perforuota aliuminio folija su garso izoliacija, padengta polietileno apvaskalu. Darbinė temperatūra: -10 / +140 °C.

Nurodytos 1 vnt. kainos.



Matmenys, mm		Efektyvumas dB, esant dažniui F						
D	L	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	0,6	21	31	27	24	20	9	7
	1,2	27	35	33	37	42	33	16
125	0,6	20	25	22	20	20	10	8
	1,2	30	34	29	34	40	38	17
160	0,6	14	20	19	17	17	8	6
	1,2	20	30	28	28	37	36	14
200	0,6	13	18	13	12	15	7	5
	1,2	20	30	23	24	35	23	14
250	0,6	15	17	12	12	17	7	5
	1,2	28	22	17	19	21	8	7
315	0,6	13	13	8	10	10	5	3
	1,2	21	18	15	17	17	8	6

Skersmuo, mm	L = 0,6 m		L = 1,2 m	
	Kodas	Masė, kg/vnt.	Kodas	Masė, kg/vnt.
100	706000010	0,5	706000011	0,7
125	706000014	0,6	706000012	0,9
160	706000018	0,7	706000016	1,1
200	706000020	0,9	706000022	1,5
250	706000028	1,2	706000032	1,8
315	706055342	1,5	706000024	2,0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: slopintuvas AKU-COMP 100 L-0,6 m.